

	Boletim Técnico de Produtos Químicos Diluyente Vinílico 350		Boletim Técnico (Diluyente Vinílico 350)		
			Pagina 1 de 1	Revisão 07	Data 31/07/17

ELABORADO	NOME COMERCIAL DO PRODUTO	CÓD. INT.	SH/NCM
João Luiz Gobbato	Diluyente Vinílico 350	DV35	38140090

1. OBJETIVO:

O DILUENTE VINÍLICO 350 é um produto balanceado e desenvolvido sob um rigoroso controle para utilização na diluição de tintas vinílicas foscas e brilhantes e na limpeza de telas serigráficas.

2. MODO DE USAR:

O DILUENTE VINÍLICO 350 deve ser aplicado na proporção conforme indicado para cada produto e processo do mesmo.

3. CARACTERÍSTICAS:

- Ponto de Fulgor 59° C - inflamável;
- Densidade de 0,87 +- 0,05 g/cm³;
- Isento de benzeno, tolueno e solventes clorados;
- Corrosão sobre chapa de cobre: negativo

4. EMBALAGEM:

DILUENTE VINÍLICO 350 é fornecido em embalagens de 900ml, 5 litros, bombona de 20 litros, 50 litros e tambor de 200 litros.

5. PRECAUÇÕES:

Deve-se aplicar o DILUENTE VINÍLICO 350 em ambientes ventilados, longe dos perigos de faíscas e/ou chamas, pois trata-se de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis.

Recomenda-se a utilização de máscara contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

Em tempo: Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail qualidade@revestsul.com.br.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**