



RECUBRIPLAST PAREDES E MUROS - MANTA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES VERTICAIS

DESCRIÇÃO: Impermeabilizante acrílico para fachadas, muros, empenas e paredes em geral. Aplicado nas condições recomendadas, evita e corrige microfissuras até 1mm, após o período de cura, forma uma película emborrachada, elástica, de elevada aderência e alta resistência aos mais agressivos fatores climáticos. É um produto multifuncional, sela, impermeabiliza e decora, dispensando a necessidade de outros produtos. Veda a entrada de água e umidade. Impede a fixação de sujeira e fungos. Dupla Ação – combate mofo e algas. Máxima durabilidade e alta retenção de cor.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 48,00 a 56,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,25 a 1,38 g/cm³

Viscosidade: 100 a 110 UK

pH: 8,8 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Semiacetinado ($5 \leq UB < 11$ a 60° e $> 8 UB$ a 85°)
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, pincel ou trincha
Diluição (água limpa): Para 1ª demão: Até 15%, para as demais sem diluição.

Número de demãos: 3 demãos sem contar o fundo, dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos. Para propriedade de impermeabilizar 03 demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento final: Galão 3,6 e lata de 18L

Até 16m² acabado (3,6L) e até 80m² acabado



Toque: 30 minutos
Entre demãos: 04 horas
Final: 07 Dias

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade
Produto classificado (SUPER PREMIUM)