

|                                                                                   |                                                                       |                                        |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|
|  | <b>Boletim Técnico<br/>de Produtos Químicos Álcool<br/>Industrial</b> | Boletim Técnico<br>(Álcool Industrial) |               |                  |
|                                                                                   |                                                                       | Página<br>1 de 1                       | Revisão<br>06 | Data<br>21/05/20 |

| ELABORADO         | NOME COMERCIAL DO PRODUTO   | CÓD. INT. | SH/NCM   |
|-------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| João Luiz Gobbato | Álcool Industrial - Etílico | DALC      | 22071000 |

### 1. OBJETIVO:

O **ÁLCOOL INDUSTRIAL** é um álcool etílico de teor aproximado 96°GL ou 92,5°INPM. Próprio para utilização na limpeza de peças e equipamentos em diversos segmentos de mercado, por ser um produto de elevado grau de assepsia, baixa toxicidade e 100% derivado de origem vegetal. Dentre os segmentos podemos citar: indústrias de plásticos, vidro, brinquedos, utensílios domésticos, comunicação visual, produtos de limpeza, higiene, tintas e solventes, entre outras. Muito usado nos sistemas de montagem e limpeza como desengraxante e higienizador de superfícies.

### 2. MODO DE USAR:

Como desengraxante, deve-se embeber uma estopa ou pano com **ÁLCOOL INDUSTRIAL** e aplicar na superfície removendo os resíduos indesejáveis. Outros usos devem ser analisados caso a caso.

### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Líquido límpido, incolor;
- Miscível com água e a maioria dos solventes;
- Inflamável e de odor característico;

### 4. EMBALAGEM:

**ÁLCOOL INDUSTRIAL** é fornecido em embalagens 1 litro, 5 litros e bombonas de 20, 50 e 200 litros.

### 5. PRECAUÇÕES:

Deve-se aplicar o **ÁLCOOL INDUSTRIAL** em ambientes ventilados, longe do perigo de faíscas e/ou chamas, pois se trata de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis.

Recomenda-se a utilização de máscaras contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

**Em tempo:** Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail [qualidade@revestsul.com.br](mailto:qualidade@revestsul.com.br).