



ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO ACETINADO

DESCRIÇÃO: é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO ACETINADO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 38,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,18 a 1,25 g/cm³

Viscosidade: 82 a 90 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Acetinado ($11 \leq UB < 18$ a 60°)
Instrumentos de Pintura: Rolo de pelo curto, pincel ou pistola
Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
 Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Até 22m² acabado (3,6L) e até 110m² acabado (18 L)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 04 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.7 (PREMIUM)



ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO FOSCO

DESCRIÇÃO: é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO FOSCO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 52,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,25 a 1,45 g/cm³

Viscosidade: 82 a 90 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco (≤ 8 UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Até 22m² acabado (3,6L) e até 110m²/demão (Lata)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 04 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.3 (PREMIUM)



ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO SEMI BRILHO

DESCRIÇÃO: é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO SEMI BRILHO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 38,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,18 a 1,25 g/cm³

Viscosidade: 82 a 90 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Semi Brilho ($18 \leq UB < 40$ a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa): Pincel ou rolo: até 30%
Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Mínimo 22m² acabado (3,6L) e até 110m² acabado (18L)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 04 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.10 (PREMIUM)