



PISOS & QUADRAS PINTAR + RESISTENTE

DESCRIÇÃO: Indicada para superfícies de pisos cimentados, quadras poliesportivas, demarcação de estacionamentos e garagens, áreas de recreação, pisos comerciais, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente, em áreas internas e externas. **PISOS & QUADRAS SINTEPLAST PREMIUM** possui acabamento fosco, excelente poder de cobertura e resistência ao atrito e desbotamento.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 52,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,18 a 1,35 g/cm³

Viscosidade: 90 a 100 UK

pH: 9,0 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco (≤ 8 UB a 85°)
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola
Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
 Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Mínimo 14m² acabado (3,6L) e mínimo 70m² acabado (18L)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 24 (tráfego de pessoas) - 72 horas (tráfego de veículos)

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.14 (PREMIUM)