



TEXTURA DESIGN

DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. TEXTURA DESIGN PREMIUM tem seu acabamento inovador e sofisticado com partículas médias de minerais especiais e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente, impedindo a penetração de água e protegendo a superfície em que foi aplicada. Apresenta ótima resistência às intempéries. Para aplicações externas, aplicar no mínimo 02 demãos de tinta para acabamento externo.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco

Sólidos/Peso: 70,00 a 72,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,73 a 1,77 g/cm³

Consistência: 5,5 a 6,0 cm

pH: 8,5 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Texturizado

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, são sugeridas as ferramentas mais diversas e apropriadas

Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Galão 6 kg e Lata 25 kg:

Até 2,5 a 3,75m² (galão) e de 10 a 15 m² (lata)



SECAGEM

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura.

Toque: até 02 horas

Final: até 04 horas

Embalagens: 6kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.2



TEXTURA LISA

DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. **TEXTURA LISA SULAN PREMIUM** tem seu acabamento inovador e sofisticado com partículas finas de mineiras especiais e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente, impedindo a penetração de água e protegendo a superfície em que foi aplicada. Possui resistência às intempéries. Para aplicações externas, aplicar no mínimo 02 demãos de tinta para acabamento externo.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco

Sólidos/Peso: 69,00 a 71,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,73 a 1,77 g/cm³

Consistência: 5,5 a 6,0 cm

pH: 8,5 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Texturizado

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, são sugeridas as ferramentas mais diversas e apropriadas

Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Galão 6 kg e Lata 25 kg:

De 5 a 6m² (galão) e de 20 a 25m² (lata)



SECAGEM

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura

Toque: até 02 horas

Final: até 4 horas

Embalagens: 6kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.1



TEXTURA RÚSTICA

DESCRIÇÃO: Tem como característica disfarçar imperfeições, indicada para superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, gesso e fibrocimento. **TEXTURA RÚSTICA PREMIUM** tem seu acabamento contemporâneo e nobre. Contém partículas mais grossas de minerais especiais para obter o efeito riscado e possui também um exclusivo componente hidrorrepelente que impede a penetração de água e protege a superfície em que foi aplicada. Apresenta ótima resistência às intempéries. Para aplicações externas, aplicar no mínimo 02 demãos de tinta para acabamento externo.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco

Sólidos/Peso: 77,0 a 79,0% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,91 a 1,95 g/cm³

Consistência: Não se aplica

pH: 8,5 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Rústico

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço lisa para aplicação e, para o efeito, desempenadeira plástica lisa e sem coloração

Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

Número de demãos: 01 demão sobre superfícies já seladas

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): galão 6 kg e lata 25 kg:

Até 2,5m² (galão) e até 10m² (lata)



SECAGEM

Para efeito: 03 minutos, podendo variar conforme a temperatura.

Toque: até 02 horas

Final: até 04 horas

Embalagens: 6kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.6.3