

	Boletim Técnico de Produtos Químicos Diluyente 7008		Boletim Técnico (Diluyente 7008)	
			Página 1 de 1	Revisão 06 Data 07/03/18

ELABORADO	NOME COMERCIAL DO PRODUTO	CÓD. INT.	SH/NCM
João Luiz Gobbato	Diluyente 7008	DN78	38140090

1. OBJETIVO:

O **DILUENTE 7008** é um produto balanceado e desenvolvido sob um rigoroso controle para utilização na diluição de tintas nitrocelulose, epóxi e poliuretano.

2. MODO DE USAR:

Para diluição dos produtos citados acima, adicionar o **Diluyente 7008** na proporção de 10% a 100%, ou conforme necessidade, baseada no equipamento e experiência prática. Para um melhor desempenho, homogeneizar bem a mistura antes do uso.

3. Características Inerentes:

Ponto de fulgor: 27º C (produto inflamável);
 Densidade: 0,86 $\pm$ 0,05 g/cm³;
 Corrosão sobre chapa de cobre: Negativo;
 Produto sem a adição de **benzeno e solventes clorados**.

4. EMBALAGEM

DILUENTE 7008 é fornecido em embalagens de 900ml, 5 litros, 20 litros, 50 litros e tambor de 200 litros.

5. PRECAUÇÕES:

Deve-se aplicar o **DILUENTE 7008** em ambientes ventilados, longe dos perigos de faíscas e/ou chamas, pois trata-se de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis.

Recomenda-se a utilização de máscara contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

Em tempo: Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail qualidade@revestsul.com.br.

CÓPIA NÃO
CONTROLADA