

	Boletim Técnico De Produtos Químicos Desengraxante RV-52	Boletim Técnico (Desengraxante RV-52)		
		Página 1 de 1	Revisão 07	Data 02/02/18

ELABORADO	NOME COMERCIAL DO PRODUTO	CÓD. INT.	SH/NCM
João Luiz Gobbato	Desengraxante RV-52	ED52	38140090

1. OBJETIVO:

O **DESENGRAXANTE RV-52** foi especialmente desenvolvido para remover impurezas orgânicas, graxas e outras gorduras. Nas indústrias: automobilística, sinalização, plásticos, pintura de peças metálicas e acabamento de produtos prontos é imprescindível para o bom andamento dos processos, o desengraxe de peças e equipamentos. O **DESENGRAXANTE RV-52** é excelente por se tratar de um produto eficiente, de rápida secagem e com baixos níveis de odores. O uso de um eficiente desengraxante é indispensável para obtenção de uma boa qualidade no trabalho, pois quaisquer resíduos não removidos podem comprometer a aderência de tintas, adesivos e o aspecto visual. Substratos como: vinis, lonas de *blacklight/frontlight*, pvc, poliestireno, pinturas automotivas e chapas metálicas, não são atacados em sua limpeza com o uso do **DESENGRAXANTE RV-52**. Contudo, deve-se evitar deixar excessos do produto por períodos superiores a quinze minutos, principalmente sobre pinturas automotivas.

2. MODO DE USAR:

Pode ser aplicado umidecendo uma flanela, estopa ou outro material no **DESENGRAXANTE RV-52** e após, friccionando sobre a superfície a ser desengraxada.

3. CARACTERÍSTICAS:

- Não deixa resíduos após evaporação;
- Ótimo poder desengraxante, de excelente secagem e baixo odor;
- Não ataca substratos como: lonas, vinis, pinturas automotivas, pvc e outros.

4. EMBALAGEM:

DESENGRAXANTE RV-52 é fornecido em embalagens de 900ml, 5 litros, 20 litros, 50 litros e tambor de 200 litros.

5. PRECAUÇÕES:

Sobre pinturas automotivas aconselha-se não deixar excessos do produto em tempos prolongados, para evitar qualquer agressão à superfície pintada. Deve-se tomar cuidado no uso sobre poliestireno.

Deve-se aplicar o **DESENGRAXANTE RV-52** em ambientes ventilados, longe do perigo de faíscas e/ou chamas, pois trata-se de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis. Recomenda-se a utilização de máscaras contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

Em tempo: Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail qualidade@revestsul.com.br.

CÓPIA NÃO
CONTROLADA