



## SULANPLAST

**DESCRIÇÃO:** É uma tinta sem cheiro (após 3 horas em local arejado), indicada para pintura de superfícies internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas e gesso. **TINTA ACRÍLICA SULANPLAST** proporciona ótimo rendimento e cobertura, com acabamento fosco.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 32,00 a 46,00% - varia conforme a cor

**Peso Específico:** 1,20 a 1,37 g/cm³

**Viscosidade:** 90 a 100 UK

**pH:** 8,8 a 9,2

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento** : Fosco (máx. 8,0 UB à 85°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola.

**Diluição (água limpa)** : Pincel ou Rolo: até 30%  
Pistola: 30%

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses



### RENDIMENTO

**Rendimento Mínimo:** Galão 3,6 L e Lata 18 L:

**Mínimo 14m² acabado (3,6L) e mínimo 70m² acabado (18L)**



### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 04 horas

**Embalagens:** 3,6 e 18 Litros

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.1 (ECONÔMICA)**