



## SULANACRIL FOSCO

**DESCRIÇÃO:** É uma tinta fosca aveludada, sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), que possui boa resistência às intempéries, com ótima cobertura e acabamento. **SULANACRIL FOSCO** é indicado para superfícies internas e externas como: alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 40,00 a 50,00% - varia conforme a cor

**Peso Específico:** 1,25 a 1,38 g/cm³

**Viscosidade:** 90 a 100 UK

**pH:** 8,8 a 9,2

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento** : Fosco ( $\leq 8,0$  UB a 85°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola.

**Diluição (água limpa)** : Pincel ou Rolo: até 30%  
Pistola: 30%

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses



### RENDIMENTO

**Rendimento (m²/demão):** Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Até 34m² acabado (3,6L) e até 170m² acabado (18L)



### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 04 horas

**Recomendações:** Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

**Embalagens:** 3,6 e 18 Litros

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.2 (STANDARD)**