



ACRILPLAST ACETINADO

DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRILPLAST ACETINADO** possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries. **COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 35,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,13 a 1,20 g/cm³

Viscosidade: 82 a 90 UK

pH: 8,8 a 9,2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Acetinado ($11 \leq UB < 18$ a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, pincel ou pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 35%
Pistola: 35%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses



RENDIMENTO

Rendimento: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Mínimo 14m² acabado (Galão) e mínimo 70m² acabado (Lata)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 12 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.2 (STANDARD)



ACRILPLAST FOSCO BASES A, B e C

DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRILPLAST FOSCO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 36,00 a 46,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,21 a 1,35 g/cm³

Viscosidade: 105 a 120 UK

pH: 8,8 a 9,2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco ($\leq 8,0$ UB à 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou Rolo: até 35%
Pistola: até 50%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses



RENDIMENTO

Rendimento: Quarto 0,8L; Galão 3,2L e Lata 16L:

Mínimo 4,5m² acabado (0,8L); mínimo 18m² acabado (3,2L) e mínimo 90m² acabado (16L)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 12 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 0,8L; 3,2L e 16L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.2 (STANDARD)



ACRILPLAST FOSCO

DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRILPLAST FOSCO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 38,00 a 50,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,25 a 1,40 g/cm³

Viscosidade: 100 a 110 UK

pH: 8,8 a 9,2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco ($\leq 8,0$ UB a 85°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou Rolo: até 35%
Pistola: até 50%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Mínimo 18m² acabado (Galão) e mínimo 90m² acabado (Lata)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 12 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.2 (STANDARD)



ACRILPLAST SEMI BRILHO

DESCRIÇÃO: é uma tinta sem cheiro (após 03 horas de aplicação em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRILPLAST SEMI BRILHO** possui ótimo poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar boa resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 32,00 a 35,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,13 a 1,20 g/cm³

Viscosidade: 82 a 90 UK

pH: 8,8 a 9,2

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Semi Brilho ($18 \leq UB < 40$ a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 35%
Pistola: 35%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses



RENDIMENTO

Rendimento Mínimo: Galão 3,6 L e Lata 18 L:

Mínimo 14m² acabado (Galão) e mínimo 70m² acabado (Lata)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 12 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.9 (STANDARD)