



MASSA ACRÍLICA

DESCRIÇÃO: Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, gesso, gesso cartonado e áreas já pintadas anteriormente, e externas de alvenaria, fibrocimento e áreas já pintadas anteriormente, proporcionando um acabamento liso e fino (para corrigir imperfeições mais profundas, utilize massa de reboco e aguarde a cura de 30 dias). **MASSA ACRÍLICA SULAN** possui excelente poder de cobertura, enchimento e rendimento, sendo fácil de aplicar e super resistente.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, aditivos especiais, cargas minerais inertes, microbicidas não metálicos e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Branco

Sólidos/Peso: 66,0 a 68,0%

Peso Específico: 1,62 a 1,66 g/cm³

Consistência: 5,0 a 5,5 cm

pH: 8,5 a 9,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Liso

Instrumentos de Pintura: Desempenadeira de aço e espátula

Diluição (água limpa): Pronta para uso. Se necessário usar até 5% de água limpa para diluir.

Número de demãos: 01 a 03, dependendo do tipo e estado da superfície.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Rendimento (m²/demão): Quarto 1,5kg, Galão 5,5kg e Lata 25kg:

Até 3,8m²/demão (Quarto), até 15m²/demão (Galão) e até 70m²/demão (Lata)



SECAGEM

Ao toque: 01 hora

Entre demãos: Até 03 horas

Final: 24 horas

Embalagens: 1,5kg; 5,5kg e 25kg

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Produto conforme especificações da norma ABNT 15348

Produto classificado conforme normas ABNT 11702 – Tipo 4.7.1