

	Boletim Técnico de Produtos Químicos RETARDADOR R-100	Boletim Técnico (RETARDADOR R-100)		
		Pagina 1 de 1	Revisão 06	Data 26/04/17

ELABORADO	NOME COMERCIAL DO PRODUTO	CÓD. INT.	SH/NCM
João Luiz Gobbato	Retardador R-100	DR10	38140090

1. OBJETIVO:

O RETARDADOR R-100 é um produto balanceado e desenvolvido sob rigoroso controle para utilização na diluição e retardamento de secagem para GALPLAST CR-7030, GALVEST e TINTAS ATR ALTA TEMPERATURA, além de limpeza de peças agindo como um ótimo desengraxante.

2. MODO DE USAR:

O RETARDADOR R-100 deve ser aplicado na proporção conforme indicado para cada produto e processo do mesmo.

3. CARACTERÍSTICAS:

- Ponto de fulgor 46° C - inflamável;
- Densidade de 0,86 g/cm³;
- Isento de benzeno, tolueno e solventes clorados;
- Corrosão sobre chapa de cobre: negativo.

4. EMBALAGEM:

RETARDADOR R-100 é fornecido em embalagens de 1 litro, 5 litros, bombona de 20 litros, 50 litros e tambor de 200 litros.

5. PRECAUÇÕES:

Deve-se aplicar RETARDADOR R-100 em ambientes ventilados, longe dos perigos de faíscas e/ou chamas, pois trata-se de um produto à base de solventes voláteis e inflamáveis.

Recomenda-se a utilização de máscara contra vapores de solventes e luvas durante a aplicação.

Em tempo: Todos os dados e recomendações técnicas constantes em nossos boletins, são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos. Esses dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Porém, como seu emprego está fora de nosso controle, não podemos aceitar responsabilidades pelos danos, diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento irregular, aplicação indevida ou falta de testes prévios.

Informações adicionais podem ser conseguidas com nosso departamento técnico, fone 54 3533 2788 ou pelo e-mail qualidade@revestsul.com.br.

CÓPIA NÃO
CONTROLADA